

EIKI LC-SM4/LC-XM4...

1.100 ANSI-Lumen



EIKI
PROFI
LINE

...Große Leistungen im

**”mini“
Format!**



EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

Klein, kompakt lichtstark!



EIKI LC-SM4 und LC-XM4, die idealen Einsteiger-Modelle im Mini-Format mit **XGA und SVGA-Auflösung**.

Brillante Bildwiedergabe

Durch die Ausstattung mit einer 150 Watt UHP-Lampe (Long-Life, 132 Watt beim LC-XM4) und jeweils 1.100 ANSI-Lumen wird eine 90%ige Ausleuchtung erreicht.

Beide sind superleise mit nur 38 dB und als Leichtgewicht mit 2,8 kg ein optimaler Präsentations-Begleiter.

Mehr Flexibilität im Einsatz durch die Einstellung der Entfernung zwischen Projektor und Bildwand, die von 1,60 m bis 8,10 m variiert werden kann.

Die Bildgröße lässt sich von diagonal 0,86 m bis 5,08 m variieren.

- Gepolsterte Tragetasche
- Intelligente Lüftersteuerung, temperaturabhängig.
- Infrarot-Fernbedienung

Modell LC-SM4/LC-XM4

Projektortyp	LC-SM4: SVGA-/XGA-Datenprojektor LC-XM4: XGA-/SXGA-Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,7" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels mit PBS-System
Kontrastverhältnis	LC-SM4: 350 : 1 LC-XM4: 300 : 1
Anzahl der Bildpunkte	LC-SM4: 480.000 x 3 (800 x 600) Auflösung LC-XM4: 786.432 x 3 (1024 x 768) Auflösung
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Projektionslampe	LC-SM4: 150 Watt UHP (long life) LC-XM4: 132 Watt UHP (long life)
Lichtleistung	1.100 ANSI-Lumen 90% Ausleuchtung
Grafik-Standard	LC-SM4: XGA/ (komprimiert), SVGA, VGA LC-XM4: SXGA (komprimiert), XGA, SVGA, VGA
TV-Norm	PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/ NTSC4.43 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i
Bilddiagonale	0,86 – 5,08 m
Projektionsentfernung	1,6 – 8,1 m
Objektiv	F1,6 - 1,78, f = 28,7 - 34,5 mm manuelles Zoom- und Fokus- objektiv, pre-shifted 19:1
Computer-Eingänge	1 x D-SUB 15 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
AV Eingänge	3 x RCA (Composite und Komponente) 1 x S-Video, 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio
Weitere Ein- und Ausgänge	1 x Mini DIN 8 für Maus- steuerung und serielle Schnittstelle 1 x USB Typ B für Maussteuerung 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio-Output
Lautsprecher	1 x 1 Watt
Stromversorgung	100–120 V / 200–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	250 Watt
Scan-Frequenzen	DRIT, AMSS (Automatic-Multi-Scan- ning-System), H-Sync 15 – 80 kHz, V-Sync, 50 – 100 Hz Dot-Clock 100 MHz LC-XM4: Dot-Clock 140 MHz
Maße (HxBxT)	76 x 257 x 230 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, gepolsterte Tragetasche, Objektivabdeckung, Netzkabel

Änderungen im Zubehörprogramm und techn. Änderungen vorbehalten.

www.eiki.de

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler

