

Der High-End-A6-Farbdrucker für medizinische und

industrielle Anwendungen

Da medizinische Geräte wie Endoskope oder Ultraschallgeräte immer kleiner werden, müssen medizinische Drucker, die in diese Systeme integriert sind, ebenfalls kompakter werden. Sony führt jetzt den neuen Farbvideodrucker UP-21MD ein, der über ein kompaktes Design verfügt, sodass er nur sehr wenig Platz benötigt. Durch die Breite von nur 212 mm ist es möglich, ihn auf einem Wagen neben anderen Geräten anzuordnen. Der UP-21MD verwendet die Farb-Sublimationsdrucktechnologie von Sony und erstellt Ausdrucke im A-6-Format mit über 400 dpi in nur 16 Sekunden\*. Der problemlos zu wartende UP-21MD kann bequem von vorne bedient werden und ist die ideale Wahl für zahlreiche medizinische und industrielle Anwendungen.

Der Augenblick zählt.

SONY

# UP-21MD



# Druckfunktionen


Überragende Druckqualität und Farbwiedergabe in einer Auflösung von über 400 dpi.

Die Farb-Sublimationsdrucktechnologie von Sony bietet mit dem UP-21MD Ausdrucke in fotorealistischer Qualität mit über 16 Millionen Farbtönen. Die bewährte PQC (Picture Quality Control)-Technologie gewährleistet eine präzise Bildwiedergabe. Mit der Farbeinstellungsfunktion können Sie problemlos die Farbewiedergabe auswählen, die am ehesten Ihren Anforderungen entspricht.



### 2er- oder 4er-Splitdruckmodus

Verschiedene Bilder können auf einem einzigen Ausdruck wiedergegeben werden.





#### Druckmedien

Zwei verschiedene Druckpakete können mit dem UP-21MD verwendet werden. Das UPC-21S Color-Fotodruckpaket enthält ein Farbband und Druckmedien im Format S (100 mm x 90 mm) für 240 Ausdrucke. Das UPC-21L Color-Fotodruckpaket enthält Druckmedien im Format L (144 mm x 100 mm) für 200 Ausdrucke. Die Wahl zwischen Großformat L und Kleinformat S ermöglicht mehr Flexibilität für die Bilddarstellung und trägt zur Senkung der Verbrauchskosten bei.




#### **Kurze Druckzeiten im A-6-Format**

Druckbilder können in ca. 16 Sekunden\* mit dem neu entwickelten strapazierfähigen Druckmedium im A-6-Format erstellt werden.

 Gemessen im Hochgeschwindigkeitsmodus mit dem UPC-21S Color-Fotodruckpaket








# Technische Merkmale

### Kompakte Abmessungen

Die Abmessungen des UP-21MD betragen 212 (B) x 125 (H) x 395 (T) mm bei einem Gewicht von 6.5 kg. Durch die kompakte Breite von 212 mm benötigt er wenig Platz und kann auf einem Gerätewagen neben anderen Geräten angeordnet werden.



## Vier Bildspeicher\*

Der UP-21MD ist mit vier integrierten Bildspeichern ausgestattet, sodass bis zu vier komplette Farbbilder in voller Auflösung gleichzeitig gespeichert werden können. Während ein Bild aus einem Speicher gedruckt wird, können bereits weitere Bilder in den übrigen Speichern gespeichert werden. Mit dem UP-21MD können mehrere Bilder aus den Bildspeichern sowohl einzeln als auch auf einem einzigen Ausdruck erstellt werden.

\* 8-Bildspeicher erhältlich auf Anfrage

## Bedienung über die Gerätefront

Der UP-21MD wurde so entwickelt, dass er von der Gerätefront aus bedient werden kann, wodurch eine unkomplizierte Wartung und flexible Einstellung ermöglicht wird. Menüeinstellungen können mit den Tasten an der Gerätefront problemlos durchgeführt werden.

# Vielseitige Analog-/Video-Eingänge und -Ausgänge

Der UP-21MD ist für analoge RGB-, S-Video (Y/C)-Signale oder Composite-Videosignale geeignet.

#### RS-232C-Anschluss

Der UP-21MD verfügt über einen RS-232C-Anschluss, sodass der Drucker von externen Geräten wie einem Computer gesteuert werden kann.

#### Praktische Fernbedienungen

Mit dem optionalen FS-36 Fußschalter können Sie die Druckerfunktionen ohne Handbedienung steuern. Zwei optionale Kabel- /- Kabellose- Fernbedienungen sind ebenfalls erhältlich. RM-91 ist eine Fernbedienung mit einer einzigen Taste, wohingegen RM-5500 die umfassende Steuerung der Druckerfunktionen bietet. Diese Auswahl an Fernbedienungen und Fußschaltern gewährleistet einen unkomplizierten Betrieb des Druckers in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



# **UP-21MD**

#### **Technische Daten**

Druckverfahren		Farh-Thermosublin	Farb-Thermosublimation	
Auflösung		403 dpi (1664 Punkte)		
Farbabstufungen		256 Abstufungen für Gelb, Magenta, Zyan		
raibabstulungen		Über 16,7 Millionen Farben pro Punkt		
Effective Dovelopinal		Ober 10,7 Millione	in Farbeit pro Fulikt	
Effektive Druckpixel NTSC		Format S	1524 x 976 Punkte	
	INISC			
	PAL	Format L	2032 x 1452 Punkte	
	PAL	Format S	1524 x 1176 Punkte	
Druckbereich		Format L	1524 x 1458 Punkte	
Druckbereich	NTSC	Format S	V-III-II-I OF 0 70 4	
	NISC	Format S	Vollbild 95,8 x 72,4 mm	
			2er- Split 68,3 x 47,5 mm,	
		Format L	Vollbild 126,9 x 91,5 mm	
			2er- Split 87,7 x 63,2 mm,	
			4er- Split 63,5 x 45,7 mm,	
	PAL	Format S	Vollbild 95,8 x 72,7 mm	
			2er- Split 68,3 x 47,7 mm,	
		Format L	Vollbild 126,9 x 91,9 mm	
			2er- Split 87,7 x 63,4 mm,	
			4er- Split 63,5 x 45,9 mm,	
Papiergröße		A6 S-Format	100 x 90 mm	
		A6 L-Format	144 x 100 mm	
Druckzeit				
(Hochgeschwindigkeitsmodus)				
	NTSC	UPC-21S ca. 16 S	ekunden	
		UPC-21L ca. 25 S	ekunden	
	PAL	UPC-21S ca. 17 S	ekunden	
		UPC-21L ca. 25 S	ekunden	
Bildspeicher		4 Bildspeicher*		
Fernbedienung			Mini-Klinke) für optionale RM-5500	
		Remote 2 (3,5mm Mini-Klinke) für optionale RM-91, FS-20/FS-36		
		RS-232C (D-Sub, 25-pin) für externen Computer		
Eingänge/Ausgänge		Video, S-Video, RGB		
Papierfachkapazität		Fachformat L:	Max. 50 Blatt	
- apromapaznat		Fachformat S:	Max. 80 Blatt	
Leistungsaufnahme				
Spannungsversorgung		100 bis 120 V: 1,8 A, 220 bis 240 V: 1,0 A 100 bis 120 V, 50/60 Hz		
opaniangsversorgang		220 bis 240 V, 50/60 Hz		
Abmessungen		212 (B) x 125 (H) x 395 (T) mm		
Gewicht		Ca. 6.5 kg		
Sicherheitsprüfungen		UL2601-1, CSA C22.2 Nr. 601.1, EN60601-1 CE: LVD, MDD		
Mitgeliefertes Zubehör		Netzkabel		
Wingeliereries Zuberior				
		Bedienungsanleitung		
		Papierfach		
0-4		Farb-Printing-Pack für 10 Ausdrucke		
Optionales Zubehör		UPC-21S Color-Fotodruckpaket (für 240 Druckbilder)		
		UPC-21L Color-Fotodruckpaket (für 200 Druckbilder)		
		RM-5500 Kabel-/- Kabellose- Fernbedienung		
		RM-91 Fernbedienung		
		FS-36 Fußschalter		
		UPA-21SA Slide-Adapter (Einbaulaufschiene)		
		Für dieses Produkt sind erweiterte Servicelösungen von Sony		
		PrimeSupport erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie		
		bei Ihrem lokalen Sony-Händler.		
*8-Bildspeicher erhältlich auf Anfrage				

<sup>\*8-</sup>Bildspeicher erhältlich auf Anfrage

# **Optionales Zubehör**



#### **UPC-21S Color-Fotodruckpaket**

Inhalt:

240 Blatt Druckmedien
3 Rollen Farbband für jeweils 80 Ausdrucke

Papiergröße: 100 x 90 mm



#### **UPC-21L Color-Fotodruckpaket**

Inhalt:

200 Blatt Druckmedien 4 Rollen Farbband für jeweils 50 Ausdrucke

Papiergröße: 144 x 100 mm

#### Geräterückseite



### Ihr Vertriebspartner

© 2001 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, vollständig oder auszugsweise, nur mit schriftlicher
Genehmigung des Rechteinhabers. Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten. Nicht-metrische Gewichts- und
Maßangaben sind Näherungswerte. Sony ist eine eingetragene
Marke der Sony Corporation. Windows und Windows NT sind
Marken der Microsoft Corporation.

CA UP-21MD/GER-24/09/2001